



Eume 1A

PLANOS



SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOLAR



detalles



vista frontal



fijación en tierra




goma antilluvia

dimensiones

EUME 1A			
SALIDA	FRENTE		
	DOS GUÍAS	TRES GUÍAS	CUATRO GUÍAS
2,50 <small>(mínima)</small>	2,50 m	5,00 m	9,50 m
5,50 <small>(máxima)</small>	4,50 m	9,00 m	13,00 m





Eume 1A

PLANOS



**SISTEMAS DE
PROTECCIÓN SOLAR**

descripción general

El nuevo y completo sistema modular de protección solar que unifica la fascinación y la elegancia de la pérgola, a la tecnología y la fiabilidad del producto.

Un nuevo modo de vivir el exterior, nuevo estilo de espacio y un nuevo concepto de bienestar.

El modelo Eume tiene estructura sombreante de aluminio con toldo que puede plegar, fijado a un sistema de perfiles transversales, carritos y guías que permiten el movimiento horizontal. Inclinación mínima 3,5°, máxima 9°. Se puede maniobrar manualmente con máquina reductora o con motor.

El tejido que lleva este toldo es una lona opaca que puede ser blanca o crema.

complementos opcionales

Tejadillo, canalón, gomas antilluvia, cierres frontales o laterales y apertura y cierre automático del tejido.

La manipulación del toldo puede ser de forma manual o a motor.

lacados

El aluminio puede ir lacado de diversos colores, gris, verde, negro, etc.

normativa

El sistema de gestión de la calidad de TGM es conforme a las exigencias de la norma ISO 9001:2000, tal como acredita el certificado de empresa registrada AENOR ER-0546/2004.

TGM respeta del medio ambiente y su sistema productivo se ajusta a las exigencias de la norma ISO 14001:2004, tal y como acredita el certificado de empresa registrada AENOR GA-2006/0239.

Nuestra empresa se ha adherido voluntariamente a la normativa EMAS, por lo que cuenta con un sistema la Gestión Medioambiental verificado mediante auditorías independientes, al igual que la Declaración Ambiental, que puede consultarse en <http://www.toldosgomez.com>.

Accesorios en aluminio termoinyectados según las normas UNE 38.001 y 38.002.

Lacado según norma de calidad Qualicoat. Color inalterable con el paso del tiempo.


Hilo Tenera, de color inalterable y mucho más resistente que el hilo tradicional.

Tornillería de acero inoxidable en calidad A-4.

En la tela se garantiza la ausencia de sustancias nocivas en todo su proceso según la etiqueta ÖKO-TEX Standar 100.

garantías

TGM incorpora a este producto una garantía certificada por escrito de 5 motores y 2 años para el elemento textil. Para los componentes metálicos e instalación 3 años.



Eume 1A


PLANOS



SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOLAR



1A



Eume 1A

PLANOS



SISTEMAS DE
PROTECCIÓN SOLAR



1A